TR12C53 - SCHEDA TECNICA

ICODE SLIX ISO 15693

PRODOTTO: Tag RFID miniaturizzato ICODE SLIX ISO 15693

DESCRIZIONE: Tag RFID HF uno dei più piccoli tag al mondo, per inserimento sopra o dentro piccoli oggetti dove la dimensione ridotta è fondamentale. ICODE SLIX ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

COMPOSIZIONE: Resina
DIMENSIONE: 3,3 x 3,3 x 0,7 mm
PESO: 0,1 g

OPZIONI

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi | Codifica dati variabili | Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

La piastrina Tag RFID è in resina molto dura e può essere applicata tramite collante oppure inserita in una vasta gamma di materiali. Con temperatura operativa da -40°C fino a 85°C è resistente all'umidità e a seconda del chip interno e del materiale di contatto, può essere letto fino a 10 mm di distanza grazie all'antenna integrata estremamente ridotta. Le principali applicazioni riguardano la possibilità di occultare il tag dentro i prodotti per evitarne la contraffazione oppure per seguirne i processi processi produttivi. ICODE SLIX ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI
- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand
- Garanzia e manutenzione