

TR10C33 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tessera rigida RFID UHF Higgs 3

DESCRIZIONE: Tessera rigida RFID UHF auto adesiva per installazioni sui cristalli dei veicoli antimanomissione Higgs 3 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) UHF 868 MHz EPC Class1 Gen2. ISO 18000-6C.

COMPOSIZIONE: Ceramica rivestita in PVC

DIMENSIONE: 81,7 x 49,35 x 4 mm

PESO: 26,85 g

**OPZIONI**

Incisione numerazione

Progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

La piastrina Tag RFID è in ceramica e può essere applicata tramite adesivo sui cristalli all'interno delle automobili e veicoli. Resistente fino a 120° conserva il proprio funzionamento e geometria nelle calde giornate estive. Permette anche la funzionalità di antimanomissione, perchè qualora dopo il fissaggio adesivo sul vetro, se ne tentasse la rimozione il tag all'interno verrebbe irrimediabilmente danneggiato, rendendone vano ogni utilizzo successivo. Higgs 3 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) UHF 868 MHz EPC Class1 Gen2. ISO 18000-6C memoria User 512 bits EPC 96/480 bits originale Alien.

APPLICAZIONI

- Identificazione veicoli
- Parcheggio temporaneo e permanente
- Controllo accessi veicolare e mezzi pesanti