

TR05C17 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Targhetta RFID fibra vetro EM4102

DESCRIZIONE: Etichetta RFID ovale in fibra nylon resistente alle alte temperature EM4102 chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz.

COMPOSIZIONE: Fibra di vetro

DIMENSIONE: 45 x 30 x 1,5 mm

PESO: 3,5 g

OPZIONI

Incisione laser

Numerazione progressiva

Lettura RFID

Lettura UID CSN su file

Codice univoco UID CSN

**DETTAGLI**

L'etichetta Tag RFID è in materiale resistente alle alte temperature e ai solventi e può essere applicata tramite cordicella o fascetta.

Particolarmente indicato per identificare indumenti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

EM4102 chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz memoria 128 bit originale EM Microelectronic.

APPLICAZIONI

- Biglietti trasporto pubblico
- Etichette di identificazione indumenti
- Tessere fedeltà / Fidelity Card
- Rilevazione presenze
- Sistemi di sicurezza
- Controllo accessi
- Sistemi di vending