

KY03C47 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Portachiavi tag RFID bombato NFC MIFARE Ultralight ® C

DESCRIZIONE: Portachiave RFID di prossimità contactless in ABS colorato NFC MIFARE Ultralight ® C chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A - NFC Type 2.

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: 37 x 29 x 7 mm

PESO: 4 g

**OPZIONI**

Colore materiale

Rosso

Verde

Grigio

Nero

Blu

Giallo

Bianco

Più colori materiale (indicare a fine ordine)

2 (min. 100 pezzi)

5 (min. 100 pezzi)

3 (min. 100 pezzi)

4 (min. 100 pezzi)

Stampa UV

1 lato a colori

2 lati a colori

Stampa serigrafica (min 200 pz)

1 Colore

2 Colori

3 Colori

Incisione numerazione

Progressiva

Codice univoco UID CSN

Anello di raccordo

Semplice

Catenella

Cordicella

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Portachiave in plastica completamente impermeabile IP68, personalizzabile con stampa serigrafica ed offset. Particolarmente indicato per controllo accessi aziendali e uffici, erogatori e distributori automatici vending . NFC MIFARE Ultralight ® C chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A - NFC Type 2 originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici e hotel
- Campeggi e camping
- Rilevazione presenze
- Controllo accessi piscine palestre
- Lavanderie e autolavaggi
- Vending distributori automatici