

**TR15C63 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Tag magnetico rigido RFID per metalli Alien H3

**DESCRIZIONE:** Tag magnetico rigido RFID UHF per installazioni su superfici metalliche (anti-metal tag) Alien H3 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) UHF 868 MHz EPC Class1 Gen2. ISO 18000-6C.

**COMPOSIZIONE:** Fibra di vetro

**DIMENSIONE:** 105 x 17 x 7 mm

**PESO:** 33,2 g

**OPZIONI**

Incisione numerazione

Progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

**DETTAGLI**

La piastrina Tag RFID è in vetronite FR4 e può essere applicata su qualunque tipo di superficie in particolare sulle superfici metalliche dove altri tipi di tag non funzionano. Completamente impermeabile IP68 e in materiale ignifugo è resistente alla ruggine, agli ambienti umidi e agli agenti chimici. Il fissaggio avviene mediante calamite poste lateralmente. Alien H3 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) UHF 868 MHz EPC Class1 Gen2. ISO 18000-6C memoria User 512 bits EPC 96/480 bits originale Alien.

**APPLICAZIONI**

- Identificazione veicoli
- Lavorati e semilavorati metallici
- Parcheggio temporaneo
- Identificazione macchinari e contenitori
- Logistica mezzi e rimorchiabili