

ES30C11 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Etichette RFID resina diam. 25 mm ICODE SLI ISO 15693

DESCRIZIONE: Etichette RFID circolari 25 mm con protezione della stampa personalizzata con resina epossidica trasparente morbida con effetto lenticolare ICODE SLI ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

COMPOSIZIONE: PET

DIMENSIONE: Diam. 25 x 1,8 mm

PESO: 1,5 g

OPZIONI

Antimetallo

Si

Stampa personalizzata

Bianco e nero

Colori quadricromia

Dati variabili in stampa

Testo e numeri

Bar QR code + testo

UID CSN + Testo

UID CSN+Bar QRcode +testo

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta adesiva circolare con diametro 25 mm con protezione del logo e della stampa personalizza tramite resina epossidica trasparente soft. Completamente personalizzabile con stampa in offset, numerazioni e QR Code e codici a barre. Utilizzo in ambiente industriale, blockchain e gadget pubblicitari. ICODE SLI ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Sistemi Blockchain
- Adesivi NFC
- Gadget promozionali

