TR07C45 - SCHEDA TECNICA

13,56 MHz 4K 14443 A ISO

PRODOTTO: Chiodi tag RFID 36mm 13,56 MHz 4K 14443 A ISO

DESCRIZIONE: Chiodo Tag RFID in nylon 36mm per identificazione alberi e legnami 13,56 MHz 4K 14443 A ISO chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: Nylon
DIMENSIONE: diametro 6 x 36 mm
PESO: 2,5 g

OPZIONI

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi | Codifica dati variabili | Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Il chiodo Tag RFID è in nylon e può essere inchiodato in qualsiasi tipo di legno.
Completamente impermeabile IP68 è resistente alla ruggine, agli ambienti umidi e agli agenti chimici.
Il montaggio avviene praticando un foro di guida sul materiale e il tag viene inserito col martello di gomma. 13,56 MHz 4K 14443 A ISO chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 4 bytes tag ID 32 sectors x64b 8 sectors x256b.

APPLICAZIONI
- Identificazione alberi e legname
- Tracciatura pancali pallet
- Logistica e inventari