

KY03C23 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Portachiavi tag RFID bombato 13,56 MHz 1K

14443 A ISO

DESCRIZIONE: Portachiave RFID di prossimità contactless in

ABS colorato 13,56 MHz 1K 14443 A ISO chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF

13.56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: 37 x 29 x 7 mm

PESO: 4 g

OPZIONI

Colore materiale

Rosso Nero Giallo Verde Blu Bianco

Grigio

Più colori materiale (indicare a fine ordine)

2 (min. 100 pezzi) 3 (min. 100 pezzi) 4 (min. 100 pezzi)

5 (min. 100 pezzi)

Stampa UV

1 lato a colori 2 lati a colori

Stampa serigrafica (min 200 pz)

1 Colore 2 Colori 3 Colori

Incisione numerazione

Progressiva Codice univoco UID CSN

Anello di raccordo

Semplice Catenella Cordicella

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLIPortachiave in

Portachiave in plastica completamente impermeabile IP68, personalizzabile con stampa serigrafica ed offset. Particolamente indicato per controllo accessi aziendali e uffici, erogatori e distributori automatici vending . 13,56 MHz 1K 14443 A ISO chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 1K Bytes / 16 Settori x 4 blocchi x 16 Bytes / 4 Bytes tag ID.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici e hotel
- Campeggi e camping
- Rilevazione presenze
- Controllo accessi piscine palestre
- Lavanderie e autolavaggi
- Vending distributori automatici

