BR12C86 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID vinile monouso LRi2K ISO 15693

DESCRIZIONE: Braccialetto in vinile RFID anallergico doppio strato monouso LRi2K ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693.

LRi2K ISO 15693

COMPOSIZIONE: Vinile doppio strato
DIMENSIONE: 245 x 25 x 0,5 mm
PESO: 2,9 g

OPZIONI

Colore vinile (unico o primo)

Giallo zinco	Rosa	Rosso scuro
Arancione scuro	Viola neon	Celeste
Azzurro	Blu profondo	Blu neon
Giallo limone	Verde scuro	Verde neon
Arancione neon	Rosa neon	Giallo neon
Rosso	Grigio lucido	Blu Marino
Nero	Bianco	Trasparente
Viola uva	Turchese	Verde menta
Verde lime	Verde mare	Caffè
Oro	Rosa intenso	

Più colori vinile (indicare a fine ordine)

2 (min. 200 pezzi)	3 (min. 200 pezzi)	4 (min. 200 pezzi)
5 (min. 200 pezzi)	6 (min. 200 pezzi)	7 (min. 200 pezzi)

Stampa serigrafica (min. 200 pz)

1 Colore - Posizione	2 Colori - Posizioni	3 Colori - Posizioni

Incisione laser

Numerazione progressiva	Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi	Codifica dati variabili	Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto in vinile RFID anallergico doppio strato. La clip di chiusura non apribile ne garantisce la funzione monouso. Per essere rimosso dal braccio, il braccialetto deve essere dannegiato o tagliato. LRi2K ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 memoria 2048 bits / 256 bytes = 64 blocchi x 4 bytes / 8 bytes tag ID originale ST Microelectronics.

APPLICAZIONI
- Identificazione personale
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive