

BR02C45 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID ABS rettangolare 13,56 MHz
4K 14443 A ISO

DESCRIZIONE: Braccialetto RFID con quadrante rettangolare
bi-colore con cinturino elastico morbido
regolabile 13,56 MHz 4K 14443 A ISO chip
RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF
13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: ABS-Nylon

DIMENSIONE: 45x32x8(cinturino 240x16)mm

PESO: 13 g

**13,56 MHz 4K 14443 A ISO****OPZIONI**

Stampa serigrafica

1 Colore

2 Colori

3 Colori

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto con quadrante saldato ad ultrasuoni con quadrante rettangolare personalizzabile in serigrafia. Con cinturino in tessuto elastico morbido regolabile. Particolarmente indicato per un uso personale ed essere portato per lunghi periodi di tempo in ambienti di lavoro per identificazione lavoratori durante le fasi di produzione. 13,56 MHz 4K 14443 A ISO chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 4 bytes tag ID 32 sectors x64b 8 sectors x256b.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive