

TR01C52 - SCHEDA TECNICA


PRODOTTO: Dischi adesivo RFID trasparenti ICODE SLI-S ISO 15693

DESCRIZIONE: Disco adesivo RFID di prossimità contactless trasparente ICODE SLI-S ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE:

PESO: 1,5 g

**ICODE SLI-S ISO 15693****OPZIONI**

Dimensione

Diametro 18 x 1 mm

Diametro 25 x 1 mm

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Il disco Tag RFID è PVC trasparente e può essere applicato tramite sticker adesivo a qualsiasi tipo di superficie asciutta. Particolarmente indicato per identificare prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

ICODE SLI-S ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 2048 Bits / 64 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Identificazione macchine
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID