TR05C53 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Targhetta RFID fibra vetro ICODE SLIX ISO 15693

DESCRIZIONE: Etichetta RFID ovale in fibra nylon resistente alle alte temperature ICODE SLIX ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

COMPOSIZIONE: Fibra di vetro
DIMENSIONE: 45 x 30 x 1,5 mm
PESO: 3,5 g

OPZIONI

Incisione laser
- Numerazione progressiva
- Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID
- Codifica dati fissi
- Codifica dati variabili
- Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

L'etichetta Tag RFID è in materiale resistente alle alte temperature e ai solventi e può essere applicata tramite cordicella o fascetta. Particolarmente indicato per identificare indumenti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.
ICODE SLIX ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI
- Biglietti trasporto pubblico
- Etichette di identificazione indumenti
- Tessere fedeltà / Fidality Card
- Rilevazione presenze
- Sistemi di sicurezza
- Controllo accessi
- Sistemi di vending