

## TR08C76 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tubetti tag RFID HID Prox compatibile

**DESCRIZIONE:** Tubetto tag RFID in nylon HID Prox

compatibile chip RFID lettura e scrittura

(Read/Write) LF 125 KHz.

**COMPOSIZIONE:** Resina

DIMENSIONE: Diametro 4-4,5 x 15,5-25 mm

PESO: 2 g

**OPZIONI** 

Dimensione

Diametro 4.5 x 15.5mm

Diametro 4 x 25 mm Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Lettura UID CSN su file Codifica dati variabili

## **DETTAGLI**

Il tubetto Tag RFID è in nylon e può essere inserito in qualsiasi foro su legno, plastica e muratura. Completamente impermeabile IP68 è resistente alla ruggine, agli ambienti umidi e agli agenti chimici.

Il montaggio avviene praticando un foro, inserendo il tag e richiudendo eventualmente con resina. HID Prox compatibile chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF 125 KHz.

## **APPLICAZIONI**

- Linee guida RFID per carrelli elevatori
- Punti di controllo ronda nei sistemi di sicurezza
- Identificazione elementi sotto muratura



**HID Prox compatibile**