

EH03C23 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Etichette RFID trasparente 50 x 50 mm 13,56

MHz 1K 14443 A ISO

DESCRIZIONE: Etichetta RFID trasparente adesivo 13,56

MHz 1K 14443 A ISO chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO

14443A.

COMPOSIZIONE: PET

DIMENSIONE: 50 x 50 mm

PESO: 0,3 g

OPZIONI

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta adesiva circolare per identificazione oggetti e persone. Disponibile in PET trasparente resistente ad acqua ed umidità. Utilizzo in ambiente industriali e nei sistemi logistici. Applicazione negli accessi di mezzi e persone e nei sistemi di ticketing. 13,56 MHz 1K 14443 A ISO chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 1K Bytes / 16 Settori x 4 blocchi x 16 Bytes / 4 Bytes tag ID.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Identificazione lavorazioni
- Automazione di fabbrica
- Automazione di Tabbinca
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID



13.56 MHz 1K 14443 A ISO