

**TR03C18 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Dischi RFID fibra vetro 125 KHz Read/Write

**DESCRIZIONE:** Disco RFID in fibra di vetro resistente alle alte temperature 125 KHz Read/Write chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF 125 KHz.

**COMPOSIZIONE:** Polifenilensulfide

**DIMENSIONE:**

**PESO:** 2,5 g

**125 KHz Read/Write****OPZIONI**

Dimensione

Diametro 9 x 2 mm

Diametro 10 x 2 mm

Diametro 12 x 2 mm

Diametro 15 x 2 mm

Diametro 20 x 2 mm

Diametro 24 x 2 mm

Diametro 30 x 2 mm

Incisione numerazione

Progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

**DETTAGLI**

Il disco Tag RFID è in materiale resistente alle alte temperature e ai solventi e può essere incollato o inserito in apposite tasche e alloggiamenti. Particolarmente indicato per identificare lotti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

125 KHz Read/Write chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF 125 KHz memoria 363 bit originale GoldKey.

**APPLICAZIONI**

- Identificazione articoli
- Identificazione macchine
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID