

BR01C50 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID ABS tondo NFC Desfire ®
8K EV1-EV2-EV3



DESCRIZIONE: Braccialetto RFID quadrante tondo bi-colore
con cinturino in tessuto resistente regolabile
NFC Desfire ® 8K EV1-EV2-EV3 chip D81
D82 D83 RFID lettura e scrittura
(Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.



COMPOSIZIONE: ABS-Nylon

DIMENSIONE: 45x37x6(cinturino 250x16)mm

PESO: 13 g

DESFire ® 8K EV1-EV2-EV3**OPZIONI**

Serie

EV1

EV2

EV3

Stampa a colori offset

Quadricromia

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto con quadrante saldato ad ultrasuoni con quadrante tondo personalizzabile in serigrafia. Con cinturino in tessuto resistente regolabile. Particolarmente indicato per un uso personale ed essere portato per lunghi periodi di tempo in ambienti di lavoro per identificazione lavoratori durante le fasi di produzione. NFC Desfire ® 8K EV1-EV2-EV3 chip D81 D82 D83 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 8Kbyte 7 bytes tag ID flexible file system originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive