

BR02C44 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID ABS rettangolare NFC
Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3

DESCRIZIONE: Braccialetto RFID con quadrante rettangolare bi-colore con cinturino elastico morbido regolabile NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: ABS-Nylon

DIMENSIONE: 45x32x8(cinturino 240x16)mm

PESO: 13 g



DESFire ® 2K EV1-EV2-EV3

OPZIONI

Serie

EV1

EV2

EV3

Stampa serigrafica

1 Colore

2 Colori

3 Colori

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto con quadrante saldato ad ultrasuoni con quadrante rettangolare personalizzabile in serigrafia. Con cinturino in tessuto elastico morbido regolabile. Particolarmente indicato per un uso personale ed essere portato per lunghi periodi di tempo in ambienti di lavoro per identificazione lavoratori durante le fasi di produzione. NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 2Kbyte 7 bytes tag ID flexible file system originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive