

BR03C44 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID regolabile NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3

DESCRIZIONE: Braccialetto RFID con quadrante circolare con corpo in pvc e diametro regolabile con chiusura in fibbia metallica NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: 250 x 34 x 5 mm

PESO: 19,5 g



DESFire ® 2K EV1-EV2-EV3

OPZIONI

Serie

EV1

EV2

EV3

Colore materiale (unico o primo)

Rosso

Blu

Arancione

Verde

Giallo

Nero

Grigio

Bianco

[Pantone]

Stampa serigrafica

1 Colore - Posizione

2 Colori - Posizioni

3 Colori - Posizioni

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Incisione laser

Numerazione progressiva

Numerazione e colore

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto in pvc anallergico e completamente impermeabile IP68. Diametro regolabile tramite fibbia metallica. Utilizzo particolarmente indicato per ambienti in cui il corpo è in contatto con l'acqua come piscine, parchi acquatici, centri benessere e stabilimenti termali. NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 2Kbyte 7 bytes tag ID flexible file system originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive