

BR04C10 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Bracciali RFID silicone tondo NFC Desfire ® 4K Ev1-Ev2-Ev3

DESCRIZIONE: Braccialetto RFID in silicone con quadrante tondo NFC Desfire ® 4K Ev1-Ev2-Ev3 chip D41 D42 D43 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: Silicone

DIMENSIONE: 100 x 31 x 12 mm

PESO: 13,5 g



DESFire ® 4K EV1-EV2-EV3

OPZIONI

Serie			
EV1	EV2	EV3	
Dimensioni braccialetto			
Diametro 45 - fascia 13mm	Diametro 50 - fascia 17mm	Diametro 55 - fascia 18mm	
Diametro 62 - fascia 18mm	Diametro 65 - fascia 18mm	Diametro 70 - fascia 18mm	
Diametro 74 - fascia 18mm			
Colore materiale (unico o primo)			
Rosso	Blu	Arancione	
Verde	Giallo	Nero	
Grigio	Bianco	[Pantone]	
Più colori silicone (indicare a fine ordine)			
2 Colori	3 Colori	4 Colori	
Stampa serigrafica			
1 Colore - Posizione	2 Colori - Posizioni	3 Colori - Posizioni	
Incisione laser			
Numerazione progressiva	Numerazione e colore	Codice univoco UID CSN	
Programmazione aggiuntiva NFC-RFID			
Codifica dati fissi	Codifica dati variabili	Lettura UID CSN su file	

DETTAGLI

Braccialetto in silicone anallergico e completamente impermeabile IP68. Disponibile in misure di diametro diverse e numerosi colori anche pantone e personalizzabile tramite serigrafia ed incisione. Utilizzo particolarmente indicato per ambienti in cui il corpo è in contatto con l'acqua come piscine, parchi acquatici, centri benessere e stabilimenti termali. NFC Desfire ® 4K Ev1-Ev2-Ev3 chip D41 D42 D43 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 7 bytes tag ID flexible file system originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive