BR06C19 - SCHEDA TECNICA

125 KHz Read Only

PRODOTTO: Slider RFID per braccialetti 15 mm 125 KHz Read Only

DESCRIZIONE: Slider RFID in PVC laminato per braccialetti identificativi 125 KHz Read Only chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz.

COMPOSIZIONE: PVC
DIMENSIONE: 33 x 26 x 1 mm
PESO: 1,55 g

OPZIONI

- Stampa a colori quadricromia offset
  - Fronte — Fronte-Retro
- Più soggetti
  - 2 Grafiche — 3 Grafiche — 4 Grafiche
- Dati variabili in stampa
  - Testo e numeri — Bar QR code + testo — UID CSN + Testo
  - UID CSN+Bar QRcode +testo
- Incisione laser
  - Numerazione progressiva — Codice univoco UID CSN
- Lettura RFID
  - Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Slider tag IP68 per braccialetti monouso e riutilizzabili con fascia max 16mm. In caso di braccialetti monouso è possibile recuperare il tag per un utilizzo successivo dopo avere tagliato il braccialetto. Particolarmente indicato per l'identificazione degli ospiti in villaggi turistici, campeggi, parchi acquatici, alberghi e resort. 125 KHz Read Only chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz memoria 64 bit.

APPLICAZIONI
- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive