

BR12C86 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID vinile monouso LRi2K ISO 15693



DESCRIZIONE: Braccialetto in vinile RFID anallergico doppio strato monouso LRi2K ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693.



COMPOSIZIONE: Vinile doppio strato

DIMENSIONE: 245 x 25 x 0,5 mm

PESO: 2,9 g

LRi2K ISO 15693**OPZIONI**

Colore vinile (unico o primo)

Giallo zinco

Arancione scuro

Azzurro

Giallo limone

Arancione neon

Rosso

Nero

Viola uva

Verde lime

Oro

Rosa

Viola neon

Blu profondo

Verde scuro

Rosa neon

Grigio lucido

Bianco

Turchese

Verde mare

Rosa intenso

Rosso scuro

Celeste

Blu neon

Verde neon

Giallo neon

Blu Marino

Trasparente

Verde menta

Caffè

Più colori vinile (indicare a fine ordine)

2 Colori

5 Colori

3 Colori

6 Colori

4 Colori

7 Colori

Stampa serigrafica

1 Colore - Posizione

2 Colori - Posizioni

3 Colori - Posizioni

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto in vinile RFID anallergico doppio strato. La clip di chiusura non apribile ne garantisce la funzione monouso. Per essere rimosso dal braccio, il braccialetto deve essere danneggiato o tagliato. LRi2K ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 memoria 2048 bits / 256 bytes = 64 blocchi x 4 bytes / 8 bytes tag ID originale ST Microelectronics.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive