

BR33C80 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Slider RFID per braccialetti 12 mm
st25TB512 14443 B iso

DESCRIZIONE: Slider RFID in PVC laminato personalizzabile
per braccialetti identificativi st25TB512
14443 B iso chip RFID lettura e scrittura
(Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443B.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: 33 x 18 x 1 mm

PESO: 1,25 g

**OPZIONI**

Stampa a colori quadricromia offset		
Fronte	Fronte-Retro	
Più soggetti		
2 Grafiche	3 Grafiche	4 Grafiche
Dati variabili in stampa		
Testo e numeri	Bar QR code + testo	UID CSN + Testo
UID CSN+Bar QRcode +testo		
Incisione laser		
Numerazione progressiva	Codice univoco UID CSN	
Programmazione aggiuntiva NFC-RFID		
Codifica dati fissi	Codifica dati variabili	Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Slider tag IP68 per braccialetti monouso e riutilizzabili con fascia max 13mm. In caso di braccialetti monouso è possibile recuperare il tag per un utilizzo successivo dopo avere tagliato il braccialetto. Particolarmente indicato per l'identificazione degli ospiti in villaggi turistici, campeggi, parchi acquatici, alberghi e resort. st25TB512 14443 B iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443B memoria 512 bits originale ST Microelectronics.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive