

**CB01C53 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Tessera badge wireless Beacon ICode SLIX iso 15693

**DESCRIZIONE:** Tessera badge wireless beacon di colore bianco ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

**COMPOSIZIONE:** Plastica

**DIMENSIONE:** 90 x 60 x 4 mm

**PESO:** 18 g

**OPZIONI**

Firmware dispositivi

Beacon

Eddystone

Stampa serigrafica

1 Colore

2 Colori

3 Colori

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

**DETTAGLI**

La tessera badge iBeacon/wireless è ampiamente usata per il controllo accessi, nelle fiere, nelle conferenze ed eventi vari. Impermeabile e antipolvere, può essere portato al collo o come portachiavi. ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

**APPLICAZIONI**

- Identificazione personale
- Controllo accessi
- Conferenze
- Eventi e fiere