

CD01D29 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tessere doppia tripla frequenza 125 KHz RW
+ Mifare ® 1K

DESCRIZIONE: Tessere card RFID bianche. Badge e cartellini
identificativi neutri di prossimità (contactless
smart-card a radiofrequenza). Carte
plastificate laminate formato ISO 7810 in
PVC o PET. 125 KHz RW + Mifare ® 1K LF
125 KHz + HF 13,56 MHz.



125 KHz RW + MIFARE ® 1K

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: 85,60 × 54 × 0,9 mm

PESO: 6,9 g

OPZIONI

Banda magnetica

LoCo 350Oe

HiCo 2750Oe

Materiale non standard

PET - termoresistente

DETTAGLI

Tessere neutre laminate in PVC bianco formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di 85,60 × 53,98 millimetri (3,370 × 2,125 in) e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzate in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. 125 KHz RW + Mifare ® 1K LF 125 KHz + HF 13,56 MHz.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Fidelity card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte hotel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico