

**CD01D49 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Tessere doppia tripla frequenza 125 KHz RW + Mifare ® 1K + UHF Gen2

**DESCRIZIONE:** Tessere card RFID bianche. Badge e cartellini identificativi neutri di prossimità (contactless smart-card a radiofrequenza). Carte plastificate laminate formato ISO 7810 in PVC o PET. 125 KHz RW + Mifare ® 1K + UHF Gen2 LF 125 KHz + HF 13,56 MHz + UHF 868 Mhz.

**COMPOSIZIONE:** PVC

**DIMENSIONE:** 85,60 × 54 × 0,9 mm

**PESO:** 6,9 g



**125 KHz RW + Mifare ® 1K + UHF Gen2**

**DETTAGLI**

Tessere neutre laminate in PVC bianco formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di 85,60 × 53,98 millimetri (3,370 × 2,125 in) e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzate in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. 125 KHz RW + Mifare ® 1K + UHF Gen2 LF 125 KHz + HF 13,56 MHz + UHF 868 Mhz originale NXP.

**APPLICAZIONI**

- Identificazione personale
- Fidelity card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte hotel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico