CD03D05 - SCHEDA TECNICA

T5577 + NFC NTAG213

PRODOTTO: Tessere stampate 48H combo NFC T5577 + NTAG213

DESCRIZIONE: Tessere card RFID personalizzate a doppia/tripla frequenza. Badge e cartellini identificativi di prossimità con stampa veloce. Servizio urgente di stampa rapida a colori in retransfer e termografia con numerazioni e codici a barre. Carte plastificate laminate formato ISO 7810 in PVC o PET. NFC T5577 + NTAG213 LF 125 KHz + HF 13,56 MHz.

COMPOSIZIONE: PVC
DIMENSIONE: 85,60 × 54 × 0,9 mm
PESO: 6,9 g

OPZIONI

Stampa

Un lato NERO	Un lato COLORE	COLORE - COLORE
COLORE - NERO	NERO - NERO	

Dati variabili 1° lato stampato

Testo	Foto + testo	Codice a barre + testo
QR code + testo	UID CSN + testo	UID CSN +cod.barre +testo
UID CSN +QR code +testo		

Dati variabili 2° lato stampato

Testo	Foto + testo	Codice a barre + testo
QR code + testo	UID CSN + testo	UID CSN +cod.barre +testo
UID CSN +QR code +testo		

DETTAGLI

Tessere RFID stampate e spedite in sole 48 ore dalla conferma della bozza. Stampa retransfer a colori con disegno personalizzato su PVC formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di 85,60 × 53,98 millimetri (3,370 × 2,125 in) e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzato in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. NFC T5577 + NTAG213 LF 125 KHz + HF 13,56 MHz originale NXP.

APPLICAZIONI
- Identificazione personale
- Fidality card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte holtel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico