

CD03D30 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tessere stampate 48H combo 125 KHz RW + 13,56 MHz 1K

DESCRIZIONE: Tessere card RFID personalizzate a doppia/tripla frequenza. Badge e cartellini identificativi di prossimità con stampa veloce. Servizio urgente di stampa rapida a colori in retransfer e termografia con numerazioni e codici a barre. Carte plastificate laminate formato ISO 7810 in PVC o PET. 125 KHz RW + 13,56 MHz 1K LF 125 KHz + HF 13,56 MHz.

**125 KHz RW + 13,56 MHz 1K**

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: 85,60 × 54 × 0,9 mm

PESO: 6,9 g

OPZIONI

Stampa

Un lato NERO
COLORE - NERO

Un lato COLORE
NERO - NERO

COLORE - COLORE

Dati variabili 1° lato stampato

Testo
QR code + testo
UID CSN +QR code +testo

Foto + testo
UID CSN + testo

Codice a barre + testo
UID CSN +cod.barre +testo

Dati variabili 2° lato stampato

Testo
QR code + testo
UID CSN +QR code +testo

Foto + testo
UID CSN + testo

Codice a barre + testo
UID CSN +cod.barre +testo

DETTAGLI

Tessere RFID stampate e spedite in sole 48 ore dalla conferma della bozza. Stampa retransfer a colori con disegno personalizzato su PVC formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di 85,60 × 53,98 millimetri (3,370 × 2,125 in) e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzato in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. 125 KHz RW + 13,56 MHz 1K LF 125 KHz + HF 13,56 MHz.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Fidelity card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte holtel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico