

CD03D42 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tessere stampate 48H combo 125 KHz + Mifare ® 4K

DESCRIZIONE: Tessere card RFID personalizzate a doppia/tripla frequenza. Badge e cartellini identificativi di prossimità con stampa veloce. Servizio urgente di stampa rapida a colori in retransfer e termografia con numerazioni e codici a barre. Carte plastificate laminate formato ISO 7810 in PVC o PET. 125 KHz + Mifare ® 4K LF 125 KHz + HF 13,56 MHz.



125 KHz + Mifare ® 4K

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: 85,60 × 54 × 0,9 mm

PESO: 6,9 g

DETTAGLI

Tessere RFID stampate e spedite in sole 48 ore dalla conferma della bozza. Stampa retransfer a colori con disegno personalizzato su PVC formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di 85,60 × 53,98 millimetri (3,370 × 2,125 in) e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzato in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. 125 KHz + Mifare ® 4K LF 125 KHz + HF 13,56 MHz originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Fidelity card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte hotel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico