

**EHO4C45 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Etichette 25 mm diam. RFID trasparente  
13,56 MHz 4K 14443 A iso

**DESCRIZIONE:** Etichetta RFID trasparente adesivo 13,56 MHz 4K 14443 A iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

**COMPOSIZIONE:** PET

**DIMENSIONE:** Diametro 25 mm

**PESO:** 0,3 g

**13,56 MHz 4K 14443 A ISO****OPZIONI**

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

**DETTAGLI**

Etichetta adesiva circolare per identificazione oggetti e persone. Disponibile in PET trasparente resistente ad acqua ed umidità. Utilizzo in ambiente industriali e nei sistemi logistici. Applicazione negli accessi di mezzi e persone e nei sistemi di ticketing. 13,56 MHz 4K 14443 A iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 4 bytes tag ID 32 sectors x64b 8 sectors x256b.

**APPLICAZIONI**

- Identificazione articoli
- Identificazione lavorazioni
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID