

EH20C45 - SCHEDA TECNICA


PRODOTTO: Etichette RFID trasparente 56 x 18 mm 13,56 MHz 4K 14443 A iso

DESCRIZIONE: Etichetta RFID trasparente wet inlay adesivo 13,56 MHz 4K 14443 A iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: PET

DIMENSIONE: 56 x 18 mm

PESO: 0,45 g

**OPZIONI**

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta RFID adesiva rettangolare per identificazione oggetti e persone. Disponibile in PET trasparente resistente ad acqua ed umidità. Utilizzo in ambiente industriali e nei sistemi logistici. Applicazione negli accessi di mezzi e persone e nei sistemi di ticketing. 13,56 MHz 4K 14443 A iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 4 bytes tag ID 32 sectors x64b 8 sectors x256b.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Identificazione lavorazioni
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID