EH20C86 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Etichette 56 x 18 mm RFID trasparente LRi2K ISO 15693

DESCRIZIONE: Etichetta RFID trasparente wet inlay adesivo LRi2K ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693.

COMPOSIZIONE: PET
DIMENSIONE: 56 x 18 mm
PESO: 0,45 g

OPZIONI

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi | Codifica dati variabili | Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta RFID adesiva rettangolare per identificazione oggetti e persone. Disponibile in PET trasparente resistente ad acqua ed umidità. Utilizzo in ambiente industriali e nei sistemi logistici. Applicazione negli accessi di mezzi e persone e nei sistemi di ticketing. LRi2K ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 memoria 2048 bits / 256 bytes = 64 blocchi x 4 bytes / 8 bytes tag ID originale ST Microelectronics.

APPLICAZIONI
- Identificazione articoli
- Identificazione lavorazioni
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID