ES02C45 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Etichette 20 x 15 mm RFID segnatura 13,56 MHz 4K 14443 A iso

DESCRIZIONE: Etichetta sticker RFID a forma rettangolare per segnatura gioielli e cavi elettrici 13,56 MHz 4K 14443 A iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: Carta/PET/PVC
DIMENSIONE: 20x15mm + 60mm anello
PESO: 1,5 g

OPZIONI

Materiale superficiale

Carta patinata	Carta termica	PET bianco
PET trasparente	PET stampabile INKJET	

Stampa personalizzata

Bianco e nero	Colori quadricromia	

Dati variabili in stampa

Testo e numeri	Bar QR code + testo	UID CSN + Testo
UID CSN+Bar QRcode +testo		

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi	Codifica dati variabili	Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta RFID adesiva rettangolare circolare con anello di tenuta in carta. Completamente personalizzabile fronte e retro con stampa in offset, numerazioni e barcode. Utilizzo per la classificazione cavi elettrici, piccoli oggetti e gioielli. 13,56 MHz 4K 14443 A iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 4 bytes tag ID 32 sectors x64b 8 sectors x256b.

APPLICAZIONI
- Identificazione piccoli articoli
- Segnatura e siglatura cavi elettrici
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Antifurto con destrezza gioielleria
- Adesivi RFID