

ES30C23 - SCHEDA TECNICA

- PRODOTTO:** Etichette 25 mm diam. RFID resina 13,56 MHz 1K 14443 A iso
- DESCRIZIONE:** Etichette RFID circolari 25 mm con protezione della stampa personalizzata con resina epossidica trasparente morbida con effetto lenticolare 13,56 MHz 1K 14443 A iso chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

**13,56 MHz 1K 14443 A ISO****COMPOSIZIONE:** PET**DIMENSIONE:** diam. 25 x 1,8 mm**PESO:** 1,5 g**OPZIONI**

Antimetallo

SI

Stampa personalizzata

Bianco e nero

Colori quadricromia

Più soggetti in stampa

2 Grafiche

3 Grafiche

4 Grafiche

Dati variabili in stampa

Testo e numeri

Bar QR code + testo

UID CSN + Testo

UID CSN+Bar QRcode +testo

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta adesiva circolare con diametro 25 mm con protezione del logo e della stampa personalizza tramite resina epossidica trasparente soft. Completamente personalizzabile con stampa in offset, numerazioni e QR Code e codici a barre. Utilizzo in ambiente industriale, blockchain e gadget pubblicitari. 13,56 MHz 1K 14443 A iso chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 1K Bytes / 16 Settori x 4 blocchi x 16 Bytes / 4 Bytes tag ID.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Sistemi Blockchain
- Adesivi NFC
- Gadget promozionali