

TM01M02 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Timbracartellino presenze RFID 125 KHz

DESCRIZIONE: Terminale timbracartellino rilevazione presenze con lettore di prossimità RFID EM 125 KHz. Connessione ethernet, WiFi (opzionale), chiavetta USB, seriale 232, seriale 485.

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: 28 x 23 x 10 cm

PESO: 1,5 kg

**TM01M02****OPZIONI**

Opzioni di connessione

Ethernet

Ethernet + WiFi

DETTAGLI**ASPETTI TECNICI**

- processore ARM11 so LINUX
- memoria 5.000 tessere, 100.000 transazioni
- lettore RFID 125 KHz UID code
- display TFT a colori 3 pollici
- tastiera 16 tasti retroilluminata
- audio e messaggi in lingua italiana
- contatto elettrico sirena esterna
- temperatura operativa 0°C - 45°C
- umidità operativa 20% - 80%
- alimentatore 110/220VAC-12VDC/1.5A
- dimensioni 21 x 15,7 x 5 cm (confezione 28 x 23 x 10 cm)
- peso 1,2 Kg (confezione 1,5 Kg)
- staffa di montaggio a muro

FUNZIONI

- messaggi brevi
- cambio automatico legale/solare
- webserver
- schedulatore suoneria
- inserimento giustificativi

CONNESSIONI

- 1 porta seriale RS-232/485
- ethernet 10/100Mb (TCP/IP - UDP)
- WiFi (opzionale)
- 1 Relè (NO) per controllo sirena esterna
- 1 porta seriale VSP USB per connessione a PC
- 1 porta USB per carico/scarico dati su pen-drive (chiavetta)
- protocollo di comunicazione e SDK ZKSoftware compatibile