TM02M02 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Controllo accesso apriporta varco PIN-RFID 125 KHz

DESCRIZIONE: Terminale di controllo accessi, apriporta, varco, con lettore RFID 125 KHz e tastiera antivandalo IP67.

COMPOSIZIONE: Acciaio inox - ABS
DIMENSIONE: 80 L x 135 A x 28 P mm
PESO: 380 g

TM02M02

DETTAGLI

ASPETTI TECNICI
- contenitore impermeabile antivandalo IP67
- memoria 2.000 card, 2.000 PIN
- led di stato attività
- tastiera 12 tasti retroilluminata
- lettore 125 KHz UID
- segnazione acustica accesso consentito/negato
- alimentazione 12V - 24V
- temperatura operativa -30°C +60°C
- staffa di montaggio a muro

FUNZIONI
- operazioni di abilitazione con tessera master
- accesso consentito solo con tessere abilitate

CONNESSIONI
- relè apertura porta 3A - 30V
- pulsante apertura porta interno
- lettore weigand interno aggiuntivo
- pulsante per campanello
- sensore porta aperta/chiusa
- sensore antitamper con allarme

APPLICAZIONE
Limitazione zone e aree riservate a personale e veicoli in possesso di tessera o codice PIN, dove non è necessaria la registrazione dei passaggi. NON CONSIGLIATO per sistemi dove è richiesto un controllo di sicurezza.