

TM04D01 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Codificatore Elatec T4BT-FB2BEL2 Multitag
13,56MHz programm.

DESCRIZIONE: Lettore e codificatore da tavolo 13.56MHz
multistandard ISO14443A/B, ISO15693 e
ISO18092 (NFC). Possibilità di programmare
le attività e formati di lettura/scrittura
tramite script e tools software fornito.

COMPOSIZIONE: Plastica

DIMENSIONE: 88 L x 56 A x 20 P mm

PESO: 120 g

**TM04D01****DETTAGLI****ASPETTI TECNICI**

- lettore e codificatore 13.56MHz
- distanza di lettura 3 - 10 cm
- velocità di lettura <6mS
- protocolli ISO14443A

TAG SUPPORTATI

ISO14443A: LEGIC Advant (*), Classic 1k & 4k EV1 (#), MIFARE Classic 1k & 4k, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2 (#), MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X, MIFARE Smart MX, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1, NTAG2xx, PayPass, SLE44R35, SLE66Rxx, Topaz

ISO14443B: Calypso, Calypso Innovatron protocol, CEPAS, HID iCLASS SE/SEOS/SR (*), Moneo, Pico Pass (*), SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512

ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer, Sony FeliCa (#), NFC Attivo e passivo

ISO15693: EM4x33, EM4x35, HID iCLASS SE/SEOS/SR (*), ICODE SLI, LEGIC Advant (*), M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx, Tag-it, PicoPass (*)

* lettura solo UID

verificare quali funzioni avanzate di sicurezza sono implementate

CONNESSIONI E SEGNALAZIONI

- 1 porta seriale RS-232 USB / HID
- 1 buzzer segnalazione tag rilevato
- 2 led

APPLICAZIONI

- Flusso delle merci
- Logistica e gestione magazzino
- Movimentazione posta, pacchi e bagagli
- Controllo accesso parcheggi e passaggio veicoli, tir e autocarri
- Controllo processi industriali a catena
- Identificazione merci contraffatte
- Gestione aree ricreative, club, mense, piscine
- Rilevazione presenze a distanza