

TM15M02 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Controllo accesso apriporta varco docce RFID
125 KHz

DESCRIZIONE: Terminale di controllo accessi, apriporta,
varco e attivazione servizi riservati con
lettore RFID 125 KHz.

COMPOSIZIONE: Zinco - Alluminio - Policarbonato

DIMENSIONE: 40 L x 115 A x 25 P mm

PESO: 400 g

**TM15M02****DETTAGLI****ASPETTI TECNICI**

- contenitore in zinco-alluminio impermeabile antivandalo IP67
- memoria 2.000 utenti (espandibile fino a 20.000)
- led di stato attività
- lettore RFID 125 KHz UID con distanza di lettura fino a 8 cm
- segnalazione acustica accesso consentito/negato
- alimentazione 9VCC - 24VCC
- temperatura operativa -40°C +60°C
- dimensioni 40 x 25 x 115 mm
- staffa inox di montaggio a muro

FUNZIONI

- accesso consentito solo con tessere abilitate
- operazioni di abilitazione con tessera master
- durata chiusura relè 3 sec.
- programmazione parametri tramite telecomando IR (non incluso)

CONNESSIONI

- relè con contatto max 3A 24VCC
- pulsante apertura porta interno
- lettore weigand interno aggiuntivo

APPLICAZIONE

Limitazione degli accessi a zone e aree riservate o oppure dei servizi al solo personale e veicoli in possesso di tessera o altro dispositivo RFID senza la registrazione dei passaggi:

- Apertura porte e accessi comuni per aree condominiali
- Gestione aree ricreative, club, mense, piscine e palestre
- Attivazione docce e servizi riservati agli ospiti di strutture ricettive e stabilimenti balneari
- Controllo accesso parcheggi e passaggio veicoli, tir e autocarri