

TM20M01 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: KIT Timbracartellino +Software +Badge
RFID MIFARE 13,56MHz

DESCRIZIONE: Kit completo di software + badge/portachiaavi
+ terminale timbracartellino rilevazione
presenze con lettore di prossimità RFID
Mifare 13.56 MHz. Connessione ethernet,
WiFi (opzionale), chiavetta USB.

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: 28 x 23 x 10 cm

PESO: 1,5 kg

**TM20M01****OPZIONI**

Dispositivi di timbratura

15 Badge numerati

30 Portachiaavi numerati

Opzioni di connessione

Ethernet

15 Portachiaavi numerati

50 Badge numerati

Ethernet + WiFi

30 Badge numerati

50 Portachiaavi numerati

DETTAGLI**SOFTWARE**

- Lingua italiana e guida in italiano
- Assistenza all'installazione e all'avviamento
- Primo mese di assistenza da remoto con operatore
- Sistemi operativi Windows XP / Server 2003 o superiori
- Numero addetti illimitati
- Correzione automatica entrata/uscita errata
- Scarto automatico timbrature doppie
- Stampe giornalieri/mensili
- Esportazione dati excel / pdf / access / txt / csv / xml
- Trasferimenti schedulati su database / file / traccati record configurabili
- Scarico automatico quando connesso
- Rimessa automatica orario con tempo campione italiano

BADGE/PORTACHIAVI

- Lettura in radiofrequenza (distanza 5-7cm se tessera, 2-3cm se portachiaavi)
- Numerazione progressiva (inkjet se tessera, incisione laser se portachiaavi)

ASPETTI TECNICI TIMBRACARTELLINO

- processore ARM11 so LINUX
- memoria 5.000 tessere, 100.000 transazioni
- lettore RFID Mifare 13.56MHz ISO14443/A UID code
- display TFT a colori 3 pollici
- tastiera 16 tasti retroilluminata
- audio e messaggi in lingua italiana
- contatto elettrico sirena esterna
- temperatura operativa 0°C - 45°C
- umidità operativa 20% - 80%
- alimentatore 110/220VAC-12VDC/1.5A
- dimensioni 21 x 15,7 x 5 cm (confezione 28 x 23 x 10 cm)
- peso 1,2 Kg (confezione 1,5 Kg)
- staffa di montaggio a muro

FUNZIONI

- cambio automatico legale/solare
- schedulatore suoneria/sirena
- inserimento giustificativi

CONNESSIONI

- 1 porta seriale RS-232/485
- ethernet 10/100Mb / WiFi (opzionale)
- 1 relè (NO) per controllo sirena esterna
- 1 porta USB per carico/scarico dati su pen-drive (chiavetta)