

TR01C45 - SCHEDA TECNICA


PRODOTTO: Dischi adesivo RFID trasparenti 13,56 MHz
4K 14443 A iso

DESCRIZIONE: Disco adesivo RFID di prossimità contactless
trasparente 13,56 MHz 4K 14443 A iso chip
RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF
13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE:

PESO: 1,5 g



13,56 MHz 4K 14443 A ISO

OPZIONI

Dimensione

Diametro 18 x 1 mm

Diametro 25 x 1 mm

Diametro 35 x 1 mm

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Il disco Tag RFID è PVC trasparente e può essere applicato tramite sticker adesivo a qualsiasi tipo di superficie asciutta. Particolarmente indicato per identificare prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

13,56 MHz 4K 14443 A iso chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 4 bytes tag ID 32 sectors x64b 8 sectors x256b.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Identificazione macchine
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID