

**TR03C02 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Dischi RFID fibra vetro EM4200

**DESCRIZIONE:** Disco RFID in fibra di vetro resistente alle alte temperature EM4200 chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz.

**COMPOSIZIONE:** Polifenilensulfide

**DIMENSIONE:**

**PESO:** 2,5 g

**OPZIONI**

Dimensione

Diametro 9 x 2 mm

Diametro 15 x 2 mm

Diametro 30 x 2 mm

Diametro 10 x 2 mm

Diametro 20 x 2 mm

Diametro 12 x 2 mm

Diametro 24 x 2 mm

Incisione numerazione

Progressiva

Codice univoco UID CSN

Lettura RFID

Lettura UID CSN su file

**DETTAGLI**

Il disco Tag RFID è in materiale resistente alle alte temperature e ai solventi e può essere incollato o inserito in apposite tasche e alloggiamenti. Particolarmente indicato per identificare lotti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

EM4200 chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz memoria 64 bit originale EM Microelectronic.

**APPLICAZIONI**

- Identificazione articoli
- Identificazione macchine
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID

**EM4200**