

TR03C17 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Dischi RFID fibra vetro EM4102

DESCRIZIONE: Disco RFID in fibra di vetro resistente alle alte temperature EM4102 chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz.

COMPOSIZIONE: Polifenilensulfide

DIMENSIONE:

PESO: 2,5 g

OPZIONI

Dimensione

Diametro 9 x 2 mm

Diametro 15 x 2 mm

Diametro 30 x 2 mm

Incisione numerazione

Progressiva

Lettura RFID

Lettura UID CSN su file

Diametro 10 x 2 mm

Diametro 20 x 2 mm

Codice univoco UID CSN

Diametro 12 x 2 mm

Diametro 24 x 2 mm

**EM4102****DETTAGLI**

Il disco Tag RFID è in materiale resistente alle alte temperature e ai solventi e può essere incollato o inserito in apposite tasche e alloggiamenti. Particolarmente indicato per identificare lotti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

EM4102 chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz memoria 64 bit originale EM Microelectronic.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Identificazione macchine
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID