

TR04C53 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Targhette RFID rettangolari ICode SLIX iso 15693

DESCRIZIONE: Targhetta RFID in PVC ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: 45 x 25 x 0,9 mm

PESO: 2,5 g

**OPZIONI**

Adesivo sticker

Adesivo standard

Adesivo alta aderenza

Antimetallo

SI

Stampa a colori offset

Quadricromia

Dati variabili in stampa

Testo e numeri

Bar QR code + testo

UID CSN + Testo

UID CSN+Bar QRcode +testo

Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Resina trasparente

Solo fronte

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

La targhetta Tag RFID è in PVC rinforzato stampabile e personalizzabile e può essere incollato o inserito in apposite tasche e alloggiamenti. Particolarmente indicato per identificare lotti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Biglietti trasporto pubblico
- Etichette di identificazione indumenti
- Tessere fedeltà / Fidelity Card
- Rilevazione presenze
- Sistemi di sicurezza
- Controllo accessi
- Sistemi di vending