

TR05C44 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Targhetta RFID fibra vetro NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3



DESCRIZIONE: Etichetta RFID ovale in fibra nylon resistente alle alte temperature NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.



COMPOSIZIONE: Fibra di vetro

DESFire ® 2K EV1-EV2-EV3

DIMENSIONE: 45 x 30 x 1,5 mm

PESO: 3,5 g

OPZIONI

Serie

EV1

Incisione numerazione

Progressiva

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

EV2

Codice univoco UID CSN

Codifica dati variabili

EV3

Lettura UID CSN su file

DETtagli

L'etichetta Tag RFID è in materiale resistente alle alte temperature e ai solventi e può essere applicata tramite cordicella o fascetta. Particolarmenete indicato per identificare indumenti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 2Kbyte 7 bytes tag ID flexible file system originale NXP.

APPLICAZIONI

- Biglietti trasporto pubblico
- Etichette di identificazione indumenti
- Tessere fedeltà / Fidelity Card
- Rilevazione presenze
- Sistemi di sicurezza
- Controllo accessi
- Sistemi di vending