

TRO6C52 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Dischetti RFID 30mm ABS vite/adesivo ICode SLI-S iso 15693

DESCRIZIONE: Disco 30mm RFID in ABS con adesivo e foro per fissaggio a vite ICode SLI-S iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: diametro 30 x 6 mm

PESO: 7 g

**ICODE SLI-S ISO 15693****OPZIONI**

Incisione numerazione

Progressiva

Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Il disco Tag RFID può essere applicato tramite sticker adesivo a qualsiasi tipo di superficie asciutta o fissato con vite tramite foro centrale. Particolarmente indicato per identificare macchinari, ambienti e ubicazioni nei sistemi di produzione e sicurezza.

ICode SLI-S iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 2048 Bits / 64 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione macchinari
- Punti di controllo ronda nei sistemi di sicurezza
- Identificazione ubicazioni e cantieri nei lavoratori mobili