

**TR08C09 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Tubetti tag RFID Mifare Classic ® 4K Ev1

**DESCRIZIONE:** Tubetto tag RFID in nylon Mifare Classic ® 4K Ev1 chip S70 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

**COMPOSIZIONE:** Resina

**DIMENSIONE:** Diametro 4-4,5 x 15,5-25 mm

**PESO:** 2 g

**MIFARE Classic ® 4K EV1****DETTAGLI**

Il tubetto Tag RFID è in nylon e può essere inserito in qualsiasi foro su legno, plastica e muratura.

Completamente impermeabile IP68 è resistente alla ruggine, agli ambienti umidi e agli agenti chimici.

Il montaggio avviene praticando un foro, inserendo il tag e richiudendo eventualmente con resina. Mifare Classic ® 4K Ev1 chip S70 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 4Kbyte 4 bytes tag ID 32 sectors x64b 8 sectors x256b originale NXP.

**APPLICAZIONI**

- Linee guida RFID per carrelli elevatori
- Punti di controllo ronda nei sistemi di sicurezza
- Identificazione elementi sotto muratura