

TR08C52 - SCHEDA TECNICA

- PRODOTTO:** Tubetti tag RFID ICode SLI-S iso 15693
- DESCRIZIONE:** Tubetto tag RFID in nylon ICode SLI-S iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.
- COMPOSIZIONE:** Resina
- DIMENSIONE:** Diametro 4-4,5 x 15,5-25 mm
- PESO:** 2 g

**ICODE SLI-S ISO 15693****DETTAGLI**

Il tubetto Tag RFID è in nylon e può essere inserito in qualsiasi foro su legno, plastica e muratura. Completamente impermeabile IP68 è resistente alla ruggine, agli ambienti umidi e agli agenti chimici. Il montaggio avviene praticando un foro, inserendo il tag e richiudendo eventualmente con resina. ICode SLI-S iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 2048 Bits / 64 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Linee guida RFID per carrelli elevatori
- Punti di controllo ronda nei sistemi di sicurezza
- Identificazione elementi sotto muratura