TR08C53 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tubetti tag RFID ICode SLIX iso 15693

DESCRIZIONE: Tubetto tag RFID in nylon ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

COMPOSIZIONE: Resina
DIMENSIONE: Diametro 4-4,5 x 15,5-25 mm
PESO: 2 g

OPZIONI

Dimensione

Diametro 4.5 x 15.5mm Diametro 4 x 25 mm

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Il tubetto Tag RFID è in nylon e può essere inserito in qualsiasi foro su legno, plastica e muratura.
Completamente impermeabile IP68 è resistente alla ruggine, agli ambienti umidi e agli agenti chimici.
Il montaggio avviene praticando un foro, inserendo il tag e richiudendo eventualmente con resina. ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI
- Linee guida RFID per carrelli elevatori
- Punti di controllo ronda nei sistemi di sicurezza
- Identificazione elementi sotto muratura