

**TR08C68 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Tubetti tag RFID NFC ntag216

**DESCRIZIONE:** Tubetto tag RFID in nylon NFC ntag216 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2.

**COMPOSIZIONE:** Resina

**DIMENSIONE:** Diametro 4-4,5 x 15,5-25 mm

**PESO:** 2 g

**DETTAGLI**

Il tubetto Tag RFID è in nylon e può essere inserito in qualsiasi foro su legno, plastica e muratura. Completamente impermeabile IP68 è resistente alla ruggine, agli ambienti umidi e agli agenti chimici. Il montaggio avviene praticando un foro, inserendo il tag e richiudendo eventualmente con resina. NFC ntag216 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2 memoria 888 bytes / 222 blocchi x 4 Bytes / 7 Bytes tag ID originale NXP.

**APPLICAZIONI**

- Linee guida RFID per carrelli elevatori
- Punti di controllo ronda nei sistemi di sicurezza
- Identificazione elementi sotto muratura

**NTAG 216**