

**TR18C53 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Tag circolare RFID miniaturizzato ICode SLIX iso 15693

**DESCRIZIONE:** Tag RFID miniaturizzato per inserimento sopra o dentro piccoli oggetti dove la dimensione ridotta è fondamentale. ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

**COMPOSIZIONE:** Resina

**DIMENSIONE:** Diametro 10,70 x 4,5 mm

**PESO:** 0,6 g

**OPZIONI**

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi

Codifica dati variabili

Letture UID CSN su file

**DETTAGLI**

La piastrina Tag RFID è in resina molto dura e può essere applicata tramite collante oppure inserita in una vasta gamma di materiali compresi i metalli. Le principali applicazioni riguardano la possibilità di occultare il tag dentro i prodotti per evitarne la contraffazione oppure per seguirne i processi produttivi. ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

**APPLICAZIONI**

- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand
- Garanzia e manutenzione