TR27C23 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Etichetta RFID film 6 x 15 mm 13,56 MHz 1K 14443 A iso

DESCRIZIONE: Tag piccolo RFID HF su film 6 x 15 mm per applicazione anche all'interno di oggetti piccoli 13,56 MHz 1K 14443 A iso chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.



13,56 MHz 1K 14443 A ISO

COMPOSIZIONE: FPC
DIMENSIONE: 15 x 6 x 0,7 mm
PESO: 0,2 g

OPZIONI

Colore superficie
- Nero
- Bianco

Antimetallo
- SI

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID
- Codifica dati fissi
- Codifica dati variabili
- Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta Tag RFID in film flessibile può essere applicata tramite adesivo oppure inserita in una vasta gamma di materiali. A secondo del chip presente all'interno e del materiale sul quale è applicato, può essere letto fino a 15 mm di distanza grazie all'antenna integrata estremamente ridotta. Le principali applicazioni riguardano la possibilità di occultare il tag dentro i prodotti per evitarne la contraffazione tramite blockchain . Per seguirne i processi produttivi e la catena di distribuzione. 13,56 MHz 1K 14443 A iso chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 1K Bytes / 16 Settori x 4 blocchi x 16 Bytes / 4 Bytes tag ID.

APPLICAZIONI
- Identificazione prodotti
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Anti-contraffazione brand
- Garanzia e manutenzione